

Dernière mise à jour des informations: Mars 2019



avec optique métallisée spéculaire et alimentation électronique - 2 x 26W/32W/42W TC-DEL/TC-TEL

Attention ! Code abandonné**Référence produit**

6283

Description technique

Encastré pour lampes fluorescentes compactes. Réalisé en matière thermoplastique autoextinguible avec surface réfléchissante antirayure, métallisée à poli miroir. Dissipateur de chaleur en tôle d'acier profilé et peint. Les ressorts de fixation en fil d'acier garantissent une installation rapide et efficace sur tout type de faux plafond. Le groupe d'alimentation électronique, situé dans le boîtier intégré à l'appareil, est doté d'un ballast multipuissance valable pour deux sources de 26, 32 ou 42W. Un dispositif de centrage permet d'optimiser l'émission lumineuse.

Installation

Installation universelle sur faux plafond de 1 à 25mm d'épaisseur. Trou de préparation sur le faux plafond: Ø 250 mm

Dimensions (mm)

Ø270x100

Coloris

Blanc/Aluminium (39)

Poids (Kg)

1.2

Montage

encastré au plafond

Câblage

Groupe d'alimentation électronique logé dans le boîtier intégré à l'appareil.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



850°C

IP23

**Configuration du produit: 6283+1652**

Fluorescente compacte 42W GX24q-4 3000 K (Osram)