

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

**Configurazione di prodotto: R352**

R352: corpo Ø 117 mm - ottica flood



**Codice prodotto**

R352: corpo Ø 117 mm - ottica flood

**Descrizione tecnica**

Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Alimentatore dimmerabile DALI incorporato. L'apparecchio è completo di LED tecnologia C.o.B in tonalità di colore neutral white 4000K. Riflettore antigraffio realizzato in alluminio P.V.D (physical vapour deposition) in grado di fornire ottime performance in termini di efficienza luminosa. Ottica flood. Possibilità di installazione di un accessorio piano come vetro di protezione o rifrattore per la distribuzione ellittica. Riflettori intercambiabili ordinabili sempre come accessorio.

**Installazione**

A binario elettrificato o apposita basetta.

**Colore**

Bianco (01) | Nero (04)

**Peso (Kg)**


1.1

**Montaggio**

binario trifase

**Cablaggio**

Prodotto completo di componentistica DALI



Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Dati tecnici**

Im di sistema:	4986.0	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	38.1	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	5540	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	34	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	130.87	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	90	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	32°	Control:	DALI-2