

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: QB00

QB00: Modulo LED angolare - Frame Down LO - ON-OFF - Luce Generale - Neutral



Codice prodotto

QB00: Modulo LED angolare - Frame Down LO - ON-OFF - Luce Generale - Neutral **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Elemento angolare per profili versioni Frame con cornice di battuta; comprensivo di modulo LED Neutral 4000K versione Low Output. Schermo in metacrilato opale per luce generale diffusa; predisposizione dello schermo per accoppiamento mediante sovrapposizione. Alimentazione integrata. Cablaggio passante per file continue.

Installazione

Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

4.17

Montaggio

incasso a soffitto


Cablaggio

Il profilo angolare è fornito di cablaggio passante per file continue. Morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra gli apparecchi. Modulo LED completo di alimentazione integrata ON-OFF non dimmerabile.

Note

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per completare correttamente una fila continua con impiego di profilo angolare sono sempre necessari due moduli iniziali, da applicare a ciascuna estremità dell'angolo.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	2052	CRI (minimo):	80
W di sistema:	17.1	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	1350	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	7.5	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	120	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Numero di vani ottici:	2

Polare

