

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

#### Produktkonfiguration: P033

P033: Strahler -Neutral White -Optik 15°



#### Produktcode

P033: Strahler -Neutral White -Optik 15° **Warnung! Code eingestellt**

#### Beschreibung

Schwenkbarer Strahler für Innenbereiche, mit Adapter für die Installation auf Stromschiene mit Netzspannung. Leuchtengehäuse und Bügel aus Aluminiumdruckguss, leicht gewölbte Leuchtenrückseite aus thermoplastischem Material. Doppelt schwenkbar: Drehung um 360° vertikal und Neigung um 90° horizontal. Mechanische Blockierung der Ausrichtung sowohl für die vertikale Drehung als auch für die horizontale Neigung. Elektronische Versorgungseinheit integriert. Die Leuchte wird komplett mit LED C.o.B.-Technologie ausgeliefert. Im Farbton Warm White 4000K. Möglichkeit der Anbringung eines flachen Accessoires. Wahlweise Refraktor für die elliptische Lichtverteilung, Soft Lens-Filter oder Blendschutzvorrichtung.

#### Installation

mit Stromschiene oder entsprechender Einbaudose

#### Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Weiß/Verchromt (E4)

#### Gewicht (Kg)

0.95


#### Montage

Dreiphasenstromschienensystem

#### Verkabelung

Komplett mit elektronischen Bauteilen

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



#### Technische Daten

Im System:	1676	CRI:	80
W System:	15,4	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	2150	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	13	Lebensdauer LED 1:	> 50.000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	108,9	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 78 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	16°		

#### Polardiagramm

