

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

Produktkonfiguration: S572

S572: 47 Anbauleuchte Integral mit seitlicher Box - RGB - DALI - L=610mm - Optik Wall Grazing Wide Flood



Produktcode


S572: 47 Anbauleuchte Integral mit seitlicher Box - RGB - DALI - L=610mm - Optik Wall Grazing Wide Flood

Beschreibung

Leuchte für die Beleuchtung mit direktem Licht, zur Bestückung mit LEDs RGB, 220÷240Vac, dimmbar DALI mit Funktion für die Suche und Ausrichtung. Installation als Decken-, Wand- oder aufliegende Leuchte. Bestehend aus einem Korpus und Halterungen für den Einbau, die extra zu bestellen sind. Leuchtenkorpus aus extrudiertem Aluminium, mit Endstücken aus Aluminiumdruckguss, komplett mit Silikondichtungen. Der Korpus wurde einem Multi-Step-Vorbehandlungsverfahren unterzogen, dessen Hauptphasen aus Entfettung, Fluor-Zinkonat (Oberflächen-Schutzschicht) und Versiegelung (Nanostrukturierte Silan-Schicht) bestehen. Die nachfolgende Lackierungsphase wird mit Grundierung und flüssigem, bei 150°C gebranntem Akryllack realisiert, was das Material witterungs- und UV-beständig macht. Das Lichtmodul ist oben durch einen Schirm aus durchsichtigem Glas (3 mm stark) abgeschlossen, der mit Silikon befestigt ist. Komplett mit Befestigungsplatte für mehrere Leistungs-LEDs in RGB. Lieferung mit doppeltem PG13,5 und Austrittskabeln für Durchgangsverkabelung mit Steckern + Steckbuchsen IP68. Umfasst einen Lichtstreufilter aus PMMA und Optiken mit Kunststofflinse (Metacrylat) für die Beleuchtung mit Wide Flood-Effekt. Alle verwendeten Außenschrauben bestehen aus A2-Edelstahl.

Installation

Für die Montage ist folgendes Zubehör separat erhältlich: Ausleger (sowohl für Einbauhöhen <3m als auch >3m) und Befestigungsplatten.



Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau (15) | Rostbraun (F5)

Gewicht (Kg)

2.48

Montage

Wandarm|Wandanbauleuchte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	794	Lebensdauer LED 2:	93,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W System:	19.9	Eingangsspannung [V]:	230
Im Lichtquelle:	1260	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	14	Anzahl Lampen in	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	39.9	Leuchtengehäuse:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ 0		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
über einem Winkel von 90°		Operativer	von -30°C von 50°C.
[lm]:		Umgebungstemperaturbereich:	
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 63		Control:	DALI-2
(L.O.R.) [%]:			
Lebensdauer LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)		

Polardiagramm

