


Front Light

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: MK95
MK95: Proyector cuerpo pequeño - LED Nautral White - Alimentador electrónico - Optica Medium



Código producto
MK95: Proyector cuerpo pequeño - LED Nautral White - Alimentador electrónico - Optica Medium **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Proyector para interiores orientable y con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de red. Luminaria realizada en fundición a presión de aluminio. La doble orientabilidad del proyector permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Bloqueos mecánicos del direccionamiento tanto para la rotación alrededor del eje vertical como respecto al plano horizontal. Alimentador electrónico incorporado. La luminaria consta de grupo LED óptica medium en tono de color neutral white.

Instalación
de raíl electrificado

Colores
Blanco (01) | Negro (04) | Gris/Negro (74)

Peso (Kg)
1.18

Montaje
raíl trifásico

Equipo
los componentes electrónicos están ubicados en el interior de la luminaria

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

IP40

Para montaje
óptico

CE

03

S

EAC

NOM-13

WAT

S

CCC

pending

Datos técnicos			
Im de sistema:	2420	CRI:	80
W de sistema:	23.2	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	3100	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	21	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	104.2	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	12°		

