


Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: 149A.01
149A.01: Proyector SIPARIO Ø73 - DALI - VeryWideFlood - OBLens - - 17.2W 1066.5lm - 3000K - CRI 97 - Blanco



Código producto
149A.01: Proyector SIPARIO Ø73 - DALI - VeryWideFlood - OBLens - - 17.2W 1066.5lm - 3000K - CRI 97 - Blanco

Descripción
Proyector orientable Ø73 con adaptador para instalación en base o riel de tensión de red. Lámpara led con tecnología C.o.B (Chip on Board) de alto rendimiento cromático -CRI97- tono 3000K.
Cuerpo de aluminio fundido a presión con tapón trasero y anillo frontal de material termoplástico (Mass-Balance). El producto permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical con bloqueo mecánico y una inclinación de 90° con respecto a la superficie horizontal. Disipación pasiva del calor.
Sistema óptico OptiBeam Lens con óptica VeryWideFlood.
Alimentador electrónico regulable DALI-2 integrado en el cuerpo de iluminación.
Proyector con sistema Push&Go diseñado para facilitar y agilizar de manera segura el acoplamiento entre el producto y el accesorio óptico. La desconexión mecánica permite desenganchar el accesorio sin riesgo de que se caiga. Posibilidad de utilizar hasta tres accesorios internos y uno externo al mismo tiempo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación
Base o riel de tensión de red.


Colores	Peso (Kg)
Blanco (01)	0.66

Montaje
riel trifásico

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos			
Im de sistema:	1067	CRI (mínimo):	97
W de sistema:	17.2	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	1350	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	15	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	62	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	60°	Control:	DALI-2



Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	69	64	61	59	64	61	61	58	73
1.0	72	69	66	64	68	65	65	62	78
1.5	77	74	72	70	73	71	70	68	85
2.0	79	77	76	74	76	75	74	71	90
2.5	81	79	78	77	78	77	76	74	94
3.0	82	81	80	79	80	79	78	76	96
4.0	83	82	82	81	81	80	79	77	98
5.0	84	83	82	82	82	81	80	78	99

Curva límite de luminancia




Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 1350 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	22.3	23.0	22.6	23.3	23.5	22.3	23.0	22.6	23.3	23.5
	3H	22.2	22.8	22.5	23.1	23.4	22.2	22.9	22.6	23.1	23.4
	4H	22.1	22.7	22.5	23.0	23.3	22.2	22.7	22.5	23.0	23.3
	6H	22.1	22.6	22.4	22.9	23.2	22.1	22.6	22.4	22.9	23.3
	8H	22.0	22.5	22.4	22.9	23.2	22.0	22.6	22.4	22.9	23.2
	12H	22.0	22.5	22.4	22.8	23.2	22.0	22.5	22.4	22.8	23.2
4H	2H	22.2	22.7	22.5	23.0	23.3	22.1	22.7	22.5	23.0	23.3
	3H	22.0	22.5	22.4	22.9	23.2	22.0	22.5	22.4	22.8	23.2
	4H	21.9	22.4	22.3	22.7	23.1	21.9	22.4	22.3	22.7	23.1
	6H	21.9	22.2	22.3	22.6	23.0	21.9	22.2	22.3	22.6	23.0
	8H	21.8	22.1	22.3	22.6	23.0	21.8	22.1	22.3	22.6	23.0
	12H	21.8	22.1	22.2	22.5	23.0	21.8	22.1	22.2	22.5	23.0
8H	4H	21.8	22.1	22.3	22.6	23.0	21.8	22.1	22.3	22.6	23.0
	6H	21.7	22.0	22.2	22.4	22.9	21.7	22.0	22.2	22.4	22.9
	8H	21.7	21.9	22.2	22.4	22.9	21.7	21.9	22.2	22.4	22.9
	12H	21.6	21.8	22.1	22.3	22.8	21.6	21.8	22.1	22.3	22.8
12H	4H	21.8	22.1	22.2	22.5	23.0	21.8	22.1	22.2	22.5	23.0
	6H	21.7	21.9	22.2	22.4	22.9	21.7	21.9	22.2	22.4	22.9
	8H	21.6	21.8	22.1	22.3	22.8	21.6	21.8	22.1	22.3	22.8
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.2 / -7.2					4.2 / -7.2				
	1.5H	6.9 / -12.3					6.9 / -12.3				
	2.0H	8.9 / -15.5					8.9 / -15.5				