

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

**Codice accessorio**

PE02: Basetta di alimentazione con cavi di sospensione - versione da superficie - per corpo Ø172 UP-DOWN - UGR < 19 (NO versioni PURE)

Descrizione tecnica

Basetta da superficie per sospensione/alimentazione del prodotto BeTwo (da non utilizzare per le versioni PURE). Piastra di fissaggio a soffitto in acciaio sagomato - rosone di copertura in policarbonato. I cavi predisposti - L 2500 mm - svolgono simultaneamente le funzioni di sospensione e alimentazione - la regolazione in lunghezza ed il cablaggio vengono eseguiti nella sezione superiore del corpo luminoso, fornita di morsettiera di connessione e serracavi di sicurezza. Dispositivi a scorrimento, da posizionare sulla lunghezza dei cavi, permettono di caratterizzare esteticamente la forma della sospensione. Unità di alimentazione integrata composta da 2 driver dimmerabili DALI.

Installazione


piastra in acciaio per fissaggio sulla superficie di posa con viti e tasselli (non inclusi)

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

0.63

**Cablaggio**

allaccio alla rete con morsettiera ad innesto rapido posizionata sulla piastra della basetta - 2 driver di alimentazione inclusi con cablaggio integrato. Regolazione dei cavi di alimentazione / sospensione e successivo cablaggio da eseguire sulla sezione superiore del corpo luminoso, predisposto con morsettiera di connessione e serracavi di sicurezza. Basetta da non utilizzare per le versioni PURE

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Control: DALI-2