


Última actualización de la información: Febrero 2025

Configuraciones productos: RW98+RU45

RW98: Módulo angular empotrable Minimal - Warm White - Down - General Light LO - DALI



Código producto

RW98: Módulo angular empotrable Minimal - Warm White - Down - General Light LO - DALI

Descripción

Elemento angular empotrable para perfiles versiones Minimal; incluye módulo LED Warm White versión Low Output (LO) General Light. Alimentación regulable DALI integrada con cableado pasante para filas continuas. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos. Elemento con luz sin apantallamiento pero compatible con apantallamientos ópalo tanto en rollo como sencillos.

Instalación

Empotrable

Colores

Aluminio (12)

Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

| | | | |
|---|------------|---|--|
| Im de sistema: | 1625.0 | Life time (vida útil) LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| W de sistema: | 16.3 | Código de lámpara: | LED |
| Im de la fuente: | 1250 | Número de lámparas por grupo óptico: | 1 |
| W de la fuente: | 7 | Código ZVEI: | LED |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): | 99.69 | Número de grupos ópticos: | 2 |
| Im en modo emergencia: | - | Factor de potencia: | Ver Hoja de instrucciones |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0.0 | Corriente de entrada: | 18 A / 250 µs |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 65 | Número máximo de luminarias por interruptor automático: | B10A: 21 Luminarias B16A: 34 Luminarias C10A: 35 Luminarias C16A: 57 Luminarias |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]: | 97° / 102° | % mínimo de dimerización: | 1 |
| CRI: | 90 | Protección al sobrevoltaje: | 0kV Modo común y 0kV Modo diferencial |
| Temperatura de color [K]: | 3000 | Control: | DALI-2 |
| MacAdam Step: | 3 | | |