


Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: 031A.01

031A.01: Proyector SIPARIO Ø56 - DALI - Medium - OBLens - - 15W 1037.5lm - 3500K - CRI 97 - Blanco

**Código producto**

031A.01: Proyector SIPARIO Ø56 - DALI - Medium - OBLens - - 15W 1037.5lm - 3500K - CRI 97 - Blanco

Descripción

Proyector orientable Ø56 con adaptador para instalación en rail de tensión de red. Lámpara led con tecnología C.o.B (Chip on Board) de alto rendimiento cromático -CRI97- tono 3500K.

Cuerpo de aluminio fundido a presión con tapón trasero y anillo frontal de material termoplástico (Mass-Balance). El producto permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical con bloqueo mecánico y una inclinación de 90° con respecto a la superficie horizontal. Disipación pasiva del calor.

Sistema óptico OptiBeam Lens con óptica Medium.

Alimentador electrónico regulable DALI-2 integrado en el adaptador.

Proyector con sistema Push&Go diseñado para facilitar y agilizar de manera segura el acoplamiento entre el producto y el accesorio óptico. La desconexión mecánica permite desenganchar el accesorio sin riesgo de que se caiga. Posibilidad de utilizar hasta tres accesorios internos y uno externo al mismo tiempo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación

Rail con tensión de red.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

0.47

Montaje

raíl trifásico

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema: 1038

W de sistema: 15

Im de la fuente: 1250

W de la fuente: 13

Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 69.2

Im en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior

[Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 83

[%]:

Ángulo de apertura del haz 14°

de luz [°]:

CRI (mínimo): 97

Temperatura de color [K]: 3500

MacAdam Step: 2

Life time (vida útil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

Código de lámpara: LED

Número de lámparas por grupo óptico: 1

Código ZVEI: LED

Número de grupos ópticos: 1

Factor de potencia: Ver Hoja de instrucciones

Corriente de entrada: 5 A / 50 µs

Número máximo de luminarias por interruptor automático:

B10A: 31 Luminarias

B16A: 50 Luminarias

C10A: 52 Luminarias

C16A: 85 Luminarias

Protección al sobrevoltaje: 4kV Modo común y 2kV Modo diferencial

Control: DALI-2

Polar