Reflex

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: N098
N098: Luminaria orientable - Ø 153 mm - warm white - óptica flood - frame

Código producto
N098: Luminaria orientable - Ø 153 mm - warm white - óptica flood - frame

Descripción
Luminaria circular orientable para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. en tono de color warm white 3000K. Versión con marco para instalación en apoyo. Marco de aluminio fundido a presión pintado. Reflector inferior metalizado con vapor de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado. Reflector superior de aluminio anodizado. Soportes de chapa de acero galvanizada negra. Rotación de 30° sobre el plano horizontal y de 358° alrededor del eje vertical. Luminaria con bloqueos mecánicos para el enfoque. Disipador de aluminio extruido pintado.

Instalación
Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.



Colores	Peso (Kg)
Blanco/Aluminio (39)	1.43

Montaje
empotrable en el techo

Equipo
Luminaria equipada con componentes DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20 IP23

Datos técnicos

lm de sistema:	1600.0	CRI:	80
W de sistema:	24.9	Temperatura de color [K]:	3000
lm de la fuente:	3200	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	22	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	64.26	Código de lámpara:	LED
lm en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0.0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	50	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	26°	Control:	DALI-2