

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: 5235

5235: Plafonnier avec câblage inductif 2x9 W TC



Référence produit

5235: Plafonnier avec câblage inductif 2x9 W TC **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Appareil pour l'éclairage d'intérieur prévu pour l'emploi de lampes fluorescentes compactes TC 2x9W. Il est constitué d'un support métallique embouti sur lequel sont placés le câblage pour lampes fluorescentes, avec condensateur de compensation, bornier et douilles, et d'un écran en méthacrylate qui s'applique au support en faisant pivoter des ressorts d'accrochage placés sur le périmètre de l'appareil.

Installation

Au mur ou au plafond à l'aide de Fischers.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

0.95


Montage

applique murale|en saillie au plafond

Câblage

Branchement direct à la tension de réseau.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	560.4	IRC:	82
W du système:	20.0	Température de couleur [K]:	2700
Im source:	1200	Voltage [V]:	230
W source:	9	Code Lampe:	1729
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	28.02	Culot:	G23
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	2
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.84	Code ZVEI:	TC-S
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	47	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	122°		