Pixel Plus

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: MU46
MU46: empotrable de led orientable extraíble - alimentación DALI incluida

Código producto
MU46: empotrable de led orientable extraíble - alimentación DALI incluida

Descripción
Luminaria empotrable orientable extraíble para lámpara led warm white. Sistema pasivo de disipación térmica. Marco y cuerpo principal de aluminio fundido a presión; bisagra de rotación de acero. Anillo de rotación con cárter de protección en material termoplástico de alta resistencia. Orientación del cuerpo con dispositivo de maniobra manual: interno 40° - externo 65° - rotación sobre el eje 355°. Reflector con óptica de alta eficiencia en aluminio superpuro - apertura flood. Anillo de cierre del cuerpo de la lámpara en aluminio fundido a presión. Cristal de protección transparente templado. Alimentador regulable DALI suministrado ya conectado a la luminaria.

Instalación
empotrable con muelles de acero para falso techo con espesores a partir de 1 mm

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01)	0.85



Montaje
empotrable en el techo

Equipo
en caja de alimentación con conexiones rápidas

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20 IP23 En la parte visible del producto una vez instalado

Datos técnicos

Im de sistema:	1649.22
W de sistema:	15.0
Im de la fuente:	2090
W de la fuente:	13
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	109.95
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0.0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	42°
CRI:	80
Temperatura de color [K]:	3000
MacAdam Step:	2

Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Corriente de entrada:	18 A / 250 µs
Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 21 Luminarias B16A: 34 Luminarias C10A: 35 Luminarias C16A: 57 Luminarias
% mínimo de dimerización:	1
Protección al sobrevoltaje:	0kV Modo común y 0kV Modo diferencial
Control:	DALI-2