View Opti Beam Lens quadrato

Design iGuzzini / Arup **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: Q327
Q327: proiettore quadrato corpo piccolo - spot

Codice prodotto
Q327: proiettore quadrato corpo piccolo - spot **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica
Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario trifase /DALI. Apparecchio realizzato in alluminio pressofuso e parte frontale in materiale termoplastico. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360° attorno l'asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Vano ottico formato da LED in tonalità di colore neutral White 4000K con tecnologia OPTIBEAM LENS, fascio luminoso spot ben definito. Driver dimmerabile DALI integrato su scatola con sistema a semi-scomparsa sul binario. Possibilità di installazione di diversi accessori piani come OPTIBEAM REFRACTOR per la variazione della distribuzione luminosa , rifrattore per distribuzione ellittica , frangiluce , soft lens e un accessorio esterno come la visiera asimmetrica in grado di evitare dispersione di luce parassita sul soffitto.

Installazione
A binario elettrificato trifase / DALI



Colore	**Peso (Kg)**
Nero (04) | Bianco/Nero (47)	1.13

Montaggio
binario dali|binario trifase

Cablaggio
Prodotto completo di componentistica dimmerabile DALI, alloggiata su scatola a semi-scomparsa nel binario.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20

Dati tecnici

Im di sistema:	2083	CRI (minimo):	80
W di sistema:	21.3	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	2450	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	17	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	97.8	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	85	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	14°	Control:	DALI

Polare



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.5	4378	5769
4	1	1094	1442
6	1.5	486	641
8	2	274	361