Bos

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: 5238
5238: Plafonnier avec câblage électronique 2x18 W TC-L



Référence produit
5238: Plafonnier avec câblage électronique 2x18 W TC-L **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Appareil pour l'éclairage d'intérieur prévu pour l'emploi de lampes fluorescentes compactes TC-L 2x18W. Il est constitué d'un support métallique embouti sur lequel sont placés le câblage pour lampes fluorescentes, le bornier et les douilles, et d'un écran en méthacrylate qui s'applique au support en faisant pivoter des ressorts d'accrochage placés sur le périmètre de l'appareil.

Installation
Au mur ou au plafond à l'aide de chevilles Fischer.

Coloris
Blanc (01)

Poids (Kg)
1.7

Montage
applique murale|en saillie au plafond



Câblage
Branchement direct à la tension de réseau.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

650°C IP40 CE 03 pending

Données techniques

lm du système:	1430.16	IRC:	85
W du système:	42.0	Température de couleur [K]:	4000
lm source:	2400	Voltage [V]:	230
W source:	18	Code Lampe:	1771
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	34.05	Culot:	2G11
lm en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	2
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	2.15	Code ZVEI:	TC-L
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	60	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	122°		