

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

### Configurazione di prodotto: QL79

QL79: Ø1150mm - Neutral White - Opal - DALI



#### Codice prodotto

QL79: Ø1150mm - Neutral White - Opal - DALI

#### Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo per installazione a plafone con possibilità di installazione anche ad incasso e a sospensione tramite accessorio da ordinare separatamente. Emissione up/down finalizzato all'impiego di sorgenti LED Neutral White 4000K. Il vano ottico è composto da una cornice di estruso in alluminio verniciato, uno schermo diffusore in metacrilato satinato per emissione luce generale e un fondello di chiusura posteriore in lamiera. Il driver è alloggiato nella parte superiore del prodotto

#### Installazione

A plafone. Ad incasso o sospensione tramite accessorio da ordinare separatamente

#### Colore

Bianco (01) | Nero (04)

#### Peso (Kg)


20

#### Montaggio

a parete/a soffitto

#### Cablaggio

Prodotto completo di componentistica elettronica. I cavi elettrici impiegati sono realizzati in materiale "halogen free". (cavi che non contengono materiali alogeni che in caso di incendio non emettono gas tossici, gas corrosivi ed emettono una bassa quantità di fumi opachi).



Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Dati tecnici

Im di sistema:	22854	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	167.6	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	29300	Life Time LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	156	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	136.4	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	370	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		

#### Polare

