

## Front Light


Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

### Configurazione di prodotto: MK98

MK98: Proiettore corpo piccolo - LED Warm White - Alimentatore elettronico - Ottica Spot



### Codice prodotto

MK98: Proiettore corpo piccolo - LED Warm White - Alimentatore elettronico - Ottica Spot **Attenzione! Codice fuori produzione**

### Descrizione tecnica

Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione intorno all'asse verticale che rispetto al piano orizzontale. alimentatore elettronico incorporato. L'apparecchio è completo di gruppo LED ottica spot in tonalità di colore warm white.

### Installazione

a binario elettrificato

### Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio/Nero (74)

### Peso (Kg)

1.18

### Montaggio

binario trifase

### Cablaggio

componentistica elettronica contenuta all'interno dell'apparecchio

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Im di sistema:	2420	CRI (minimo):	80
W di sistema:	23.2	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	3100	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	21	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	104.2	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	12°		

### Polare

Imax=29103 cd	Lux			
	h	d	Em	E <sub>max</sub>
	2	0.4	5826	7276
	4	0.8	1456	1819
	6	1.3	647	808
	8	1.7	364	455