



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

Configurazione di prodotto: 2600+6938.04

2600: Ledplus cornice inox

6938.04: Controcassa per montaggio su pareti in calcestruzzo + tappo di chiusura - Nero



Codice prodotto

2600: Ledplus cornice inox **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio per illuminazione ad incasso a topa, applicabile a parete e pavimento, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led monocromatici di colore bianco, a bassa tensione di sicurezza (classe di isolamento III) per luce di segnalazione. Il corpo, di forma rotonda, ha dimensione D = 28 mm; è realizzato in acciaio inox AISI 304 con vetro in superficie sodico calcico extrachiaro, senza viti a vista. L'apparecchio viene fissato alla controcassa tramite apposite molle di ritenuta che ne consentono l'ancoraggio. Un collare superiore in acciaio inox, a filo con la superficie, è fissato alla controcassa. Per il cablaggio del prodotto si fa uso di un pressacavo in acciaio inox A2, con cavo di alimentazione uscente di lunghezza L = 300 mm tipo H05RNF 2x1 mm². Il cavo è corredato di un dispositivo di antitraspirazione (IP67 Patented) costituito da una guarnizione resinata collocata lungo il cavo di alimentazione. Disponibili due tipologie di controcasse per la posa in opera, ordinabili separatamente dal vano ottico e complete di tappo di chiusura: a botte, per parete o pavimento, realizzate in pressofusione di alluminio; cilindrica, per parete e pavimento, realizzate in materiale plastico. L'apparecchio consente la creazione di scene luminose preimpostate tramite il dispositivo di controllo Effect Equalizer. L'insieme vetro, vano ottico e controcassa garantisce la resistenza ad un carico statico di 500 kg con grado di protezione IP68 IK10. La temperatura superficiale massima del vetro è inferiore ai 40°C.

Installazione

Il prodotto viene fissato alla controcassa tramite apposite molle di bloccaggio e installato senza l'utilizzo di utensili. L'apparecchio è facilmente ispezionabile e consente l'eventuale sostituzione del circuito led o l'inserimento di accessori. L'installazione può essere effettuata ad incasso, parete o pavimento, tramite controcassa per la posa in opera.

Colore

Acciaio (13)

Montaggio

incasso a parete|incasso a terra

Cablaggio

Alimentatori disponibili: tradizionali, per barra DIN (1-10W, 20-30W, 60-120W) e resinati stagni. Il prodotto è completo di cavo di alimentazione uscente L = 300 mm tipo H05RNF 2x1 mm² e di piastra elettronica con led 24V DC. Alimentatore da ordinare separatamente.

Note

Apparecchio completo di lampada.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Codice accessorio

6938.04: Controcassa per montaggio su pareti in calcestruzzo + tappo di chiusura - Nero **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Controcassa per montaggio su pareti in calcestruzzo corpo rotondo piccolo + tappo di chiusura per 2600-2601-2602-2603-2604



Colore

Indefinito (00)

Peso (Kg)

0.27

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	2	MacAdam Step:	3
W di sistema:	0.4	Life Time LED 1:	93,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	5	Perdite dell'alimentatore [W]:	0.4
W di sorgente:	0.0	Voltaggio [Vin]:	24
Efficienza luminosa (Im/W, dati di sistema):	4.9	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	2	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	39	Numero di vani ottici:	1
Indice di resa cromatica:	80	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.
Temperatura colore [K]:	5700	Corrente LED [mA]:	10

Polare

