


Front Light

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: MD39+L326
MD39: Proyector cuerpo pequeño - 35W HIT-CE - Alimentador electrónico - Optica Medium



Código producto
MD39: Proyector cuerpo pequeño - 35W HIT-CE - Alimentador electrónico - Optica Medium **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Proyector para interiores orientable y con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de red. Luminaria realizada en fundición a presión de aluminio. La doble orientabilidad del proyector permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Bloqueos mecánicos del direccionamiento tanto para la rotación alrededor del eje vertical como respecto al plano horizontal. Alimentador electrónico incorporado. Además, se puede aplicar un componente externo, como las aletas direccionales con posibilidad de rotar en 360° y cerrarse por completo. La luminaria incluye ópticamedium 35W HIT GU6.5 IP 40 en el cuerpo óptico.

Instalación
De raíl electrificado

Colores
Blanco (01) | Negro (04) | Gris/Negro (74)

Montaje
raíl trifásico

Equipo
Componentes electrónicos para luminaria de descarga incluidos en el cuerpo.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos			
Im de sistema:	2536.4	CRI:	90
W de sistema:	39	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	3400	Voltaje [Vin]:	230
W de la fuente:	35	Código de lámpara:	L326
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	65	Enchufe:	GU6,5
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	HIT-CE
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	16°		

