

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: EU06

EU06: Projecteur avec étrier - LED Neutral White - Ballast intégré - Optique Super Spot - Ta 25°

**Référence produit**

EU06: Projecteur avec étrier - LED Neutral White - Ballast intégré - Optique Super Spot - Ta 25°

Description technique


Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED, optique Super Spot. Composé d'un groupe optique, d'un étrier et d'un boîtier pour l'alimentation en aluminium moulé sous pression, avec verre de sécurité sodocalcique trempé transparent. L'appareil est équipé d'un double presse-étoupe en prévision du câblage passant. Le groupe optique est orientable horizontalement à une inclinaison de -50° / +90°. Agorà est pourvu d'une échelle graduée avec blocage mécanique de l'orientation. Le système optique Opti Beam Lens comprend un circuit à LED monochromes Neutral White. L'alimentation électronique DALI est intégrée au produit et compatible avec les systèmes de télégestion. Compatible avec les systèmes de programmation à travers bornes DALI ou système NFC. Possibilité d'utiliser des accessoires intérieurs (verre diffuseur, grille de défilement lamellaire et réfracteur pour distribution elliptique) ou extérieurs (écran cylindrique, visière et grille de protection). Toutes les vis externes sont en acier inox A2.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

Poids (Kg)

14.16




Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")


**Données techniques**

Im du système:	9675	Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	121.6	Code Lampe:	LED
Im source:	12900	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	114	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	79.6	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 35°C.
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Courant d'appel:	65 A / - µs
Angle d'ouverture [°]:	4.3°	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 3 appareils B16A: 5 appareils C10A: 5 appareils C16A: 8 appareils
IRC (minimum):	80	% minimum de gradation:	5
Température de couleur [K]:	4000	Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

Polaire



Isolux



Eclairgements

