

Cerchio - Zoom

design Bruno Gecchelin



Cerchio



Zoom

Produktmerkmale



IP20

Cerchio

- Installation an Stromschiene für Niederspannung, Mini Limelight.
- Hergestellt aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast.
- Rotation von 305°, Schwenkbarkeit zwischen 130° (35W) - 122° (50W).




IP20

Zoom


- Installation an Stromschiene für Niederspannung, Mini Limelight.
- Hergestellt aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast.
- Rotation von 360°, Schwenkbarkeit von 140°.
- Patentiertes Gelenksystem für eine vollständige Schwenkbarkeit des Strahlers, wobei die Stromversorgung gewährleistet ist.




Optiken und Lichtquellen



S - Spot



M - Medium





F - Flood

QR-CBC 35	35 - 50W
QR-CBC 51	35 - 50W


Installation an gebogenem Ausleger

Installation an gebogenem Ausleger zur Beleuchtung von Bildern.






Cerchio




Lichtquelle	W	Best. Nr. Farbe
QR CBC 35 (GU4)	Gerade Stange L=70	
	35 W 12 V	6327 15
	Gerade Stange L=300	
	50 W 12 V	6328 15
QR CBC 51 (GU5,3)	Gerade Stange L=70	
	35 W 12 V	6329 15
	Gerade Stange L=300	
	50 W 12 V	6330 15



QR CBC 35 (GU4)	Gebogene Stange	
	35 W 12 V	6334 15
QR CBC 51 (GU5,3)	Gebogene Stange	
	50 W 12 V	6335 15

Zoom



Lichtquelle	W	Best. Nr. Farbe
QR CBC 51 (GU5,3)	Gerade Stange L=70	
	50 W 12 V	6314 01-15
	Gerade Stange L=300	
	50 W 12 V	6315 01-15
	Gerade Stange L=500	
	50 W 12 V	6316 01-15
	Gerade Stange L=800	
	50 W 12 V	6317 01-15

Zubehör



Farbfilter

Best. Nr. Farbe	Best. Nr. Farbe
---	8658 05-06-09 24 65



Blendschutzklappen

6000 04 für QR CBC35	8740 04
6001 04 für QR CBC51	



Anschlußdose mit elektronischem
50 W Transformator für
Deckenmontage

6091 01-15 h46 - ø123	6091 01-15 h46 - ø123
---------------------------------	---------------------------------



3-Phasen-DALI Punktauslaß/Einbaudose
Lochdurchmesser 63mm

6092 01-15 h89 - ø71	6092 01-15 h89 - ø71
--------------------------------	--------------------------------