



Dernière mise à jour des informations: Février 2025

Configuration du produit: Q781

Q781: Frame Carré 9 cellules - Flood beam - Tunable White - LED



Référence produit

Q781: Frame Carré 9 cellules - Flood beam - Tunable White - LED

Description technique

Appareil miniaturisé encastrable carré à 9 éléments optiques L'utilisation de sources LED à indice de rendu de couleur élevé avec une température de couleur différente permet d'obtenir une modulation dynamique de la lumière. La variation est obtenue en mélangeant l'émission de 5 LED 2700K et de 4 LED 5700K. Malgré la disparité des sources utilisant les canaux extrêmes - 2700K et 5700K - l'intensité de flux émis est au final la même ; par ailleurs la température de couleur reste constante et uniforme même entre produits de taille différente.. Corps principal à surface rayonnante en aluminium moulé sous pression, version avec cadre de finition. Réflecteurs Opti Beam à haute définition en matière thermoplastique métallisée, intégrés en position renforcée dans l'écran anti-éblouissement. Le produit est conçu pour être utilisé avec le réf. 6170 en donnant une solution adaptée aux petites-moyennes installations, programmable avec protocole DALI depuis un écran tactile d'utilisation simple et intuitive. Disponibilité d'autres systèmes obéissant à une codification différente pour la gestion de grandes installations qui exigent l'intervention d'un technicien spécialisé pour leur programmation : le groupe MH97 + MH93 + MI02 permet une solution programmable DALI / KNX - le groupe MH97 + MH93 + M618 permet d'étendre la gestion de l'installation à des supports distants de type tablette ou smartphone.

Installation

À encastrer avec ressorts en fil d'acier pour faux-plafonds de 1 à 25 mm - ouverture de préparation 60 x 60

Coloris

Blanc (01) | Noir/Noir (43) | Blanc/Noir (47) | Blanc/Or (41)* | Gris/Noir (74)* | Blanc / chrome bruni (E7)*

Poids (Kg)

0.41

* Couleurs sur demande

Montage

encastré mural|encastré au plafond


Câblage

Unités d'alimentation DALI comprises. Disponibilité de diverses solutions de gestion obéissant à une codification séparée. Pour les caractéristiques techniques, les propriétés et les modes de branchement, consulter la notice d'utilisation.

Sistemi di controllo compatibili:

Quick DALI Touch Slide TW [↗](#)


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	1245	IRC (minimum):	90
W du système:	19.7	Température de couleur [K]:	Tunable white 2700 - 5700
Im source:	1500	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	15	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	63.2	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
Angle d'ouverture [°]:	43°		

Polaire



Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	68	65	78
1.0	78	75	72	70	74	72	71	69	83
1.5	82	80	77	76	79	77	76	74	89
2.0	85	83	81	80	82	80	79	77	93
2.5	86	85	84	83	84	83	82	79	96
3.0	87	86	85	85	85	84	83	81	98
4.0	88	87	87	86	86	86	84	82	99
5.0	89	88	88	88	87	87	85	83	100

Courbe limite de luminance




Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 1500 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	0.8	7.3	7.0	7.0	7.8	0.8	7.3	7.0	7.0	7.8
	3H	0.6	7.1	6.9	7.4	7.7	0.6	7.1	6.9	7.4	7.7
	4H	0.6	7.0	6.9	7.3	7.6	0.5	7.0	6.9	7.3	7.6
	6H	0.5	6.9	6.8	7.2	7.6	0.5	6.9	6.8	7.2	7.6
	8H	0.4	6.9	6.8	7.2	7.5	0.4	6.9	6.8	7.2	7.5
	12H	0.4	6.8	6.8	7.2	7.5	0.4	6.8	6.8	7.1	7.5
4H	2H	0.5	7.0	6.9	7.3	7.6	0.6	7.0	6.9	7.3	7.6
	3H	0.4	6.8	6.8	7.1	7.5	0.4	6.8	6.8	7.1	7.5
	4H	0.3	6.7	6.7	7.0	7.4	0.3	6.7	6.7	7.0	7.4
	6H	0.2	6.5	6.7	6.9	7.4	0.2	6.5	6.6	6.9	7.4
	8H	0.2	6.5	6.6	6.9	7.3	0.2	6.5	6.6	6.9	7.3
	12H	0.1	6.4	6.6	6.8	7.3	0.1	6.4	6.6	6.8	7.3
8H	4H	0.2	6.5	6.6	6.9	7.3	0.2	6.5	6.6	6.9	7.3
	6H	0.1	6.3	6.6	6.8	7.3	0.1	6.3	6.6	6.8	7.3
	8H	0.0	6.3	6.5	6.7	7.2	0.0	6.3	6.5	6.7	7.2
	12H	0.0	6.2	6.5	6.7	7.2	0.0	6.2	6.5	6.7	7.2
12H	4H	0.1	6.4	6.6	6.8	7.3	0.1	6.4	6.6	6.8	7.3
	6H	0.0	6.2	6.5	6.7	7.2	0.1	6.3	6.5	6.7	7.2
	8H	0.0	6.2	6.5	6.7	7.2	0.0	6.2	6.5	6.7	7.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	7.0 / -14.5					7.0 / -14.5				
	1.5H	9.8 / -14.7					9.8 / -14.7				
	2.0H	11.8 / -14.8					11.8 / -14.8				