

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

**Configuration du produit: Q643**  
Q643: Projecteur Palco LV Ø 19 - tige horizontale - medium beam



**Référence produit**  
Q643: Projecteur Palco LV Ø 19 - tige horizontale - medium beam

**Description technique**  
Projecteur orientable miniaturisé avec tige horizontale en porte-à-faux. Cette solution est indiquée pour un éclairage efficace de tableaux et de surfaces verticales. Adaptateur pour rail à basse tension 48V intégré à une structure en fonte de zamak avec système de sécurité pour fixation sur le rail. Tige de support en aluminium, à inclinaison réglable -10° / +45°, à blocage mécanique. L'articulation du projecteur à l'extrémité de la tige permet une rotation horizontale de 90° en direction opposée et une inclinaison verticale de 0° à 90°. Groupe optique en position renforcée avec lentille à haute définition en matière plastique. L'adaptateur en matière thermoplastique comprend le circuit driver CC/CC à fonction gradable DALI. La technologie intégrée « power line » permet de régler individuellement chaque projecteur installé sur le rail.

**Installation**  
Fixation mécanique de la structure avec adaptateur sur rail - système de sécurité « turn & block ».

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Coloris</b>         | <b>Poids (Kg)</b> |
| Blanc (01)   Noir (04) | 0.19              |

**Montage**  
Low voltage track

**Câblage**  
Driver LED CC/CC intégré à l'adaptateur - branchement direct sur rail 48V. Unité d'alimentation du rail à commander séparément.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



| Données techniques                               |      |                                      |                                         |
|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Im du système:                                   | 121  | MacAdam Step:                        | 2                                       |
| W du système:                                    | 3.4  | Durée de vie LED 1:                  | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)         |
| Im source:                                       | 180  | Code Lampe:                          | LED                                     |
| W source:                                        | 2    | Nombre de lampes par groupe optique: | 1                                       |
| Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): | 35.5 | Code ZVEI:                           | LED                                     |
| Im en mode secours:                              | -    | Nombre de groupes optiques:          | 1                                       |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:  | 0    | LED Courant [mA]:                    | 700                                     |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                 | 67   | Facteur de puissance:                | Voir Notice de montage                  |
| Angle d'ouverture [°]:                           | 24°  | % minimum de gradation:              | 5                                       |
| IRC (minimum):                                   | 90   | Protection de surtension:            | 2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel |
| Température de couleur [K]:                      | 2700 | Control:                             | DALI                                    |

