

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2019



Modulo strutturale L=400

Attenzione! Codice fuori produzione

Codice prodotto


6624

Descrizione tecnica

Modulo strutturale, applicabile a sospensione, a plafone e ad incasso. La struttura dell'apparecchio è in estrusione di alluminio verniciato; i supporti portalampada sono in lamiera di acciaio zincato e verniciato; le testate di chiusura (da ordinare separatamente) sono in policarbonato. Il cavo di alimentazione è trasparente, con cavi elettrici sottoposti a trattamento antiossidante. I moduli possono essere aggregati mediante giunti diretti e angolari (a 90°) e moduli strutturali (da ordinare separatamente).

Installazione

Il sistema a sospensione, da ordinare separatamente, è dotato di piastre di supporto in lamiera di acciaio, con basette di copertura in policarbonato e cavi di sospensione in acciaio muniti di un sistema di regolazione millimetrico (applicato sui moduli). Sistema di installazione a plafone mediante struttura in alluminio (da ordinare separatamente). Sistema di installazione ad incasso e semi-incasso mediante struttura predisposta per l'applicazione su controsoffitti per spessore di 12,5 mm e 15 mm, con falda a scomparsa (da ordinare separatamente).



Dimensione (mm)

400x130x65

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Peso (Kg)

1.8

Montaggio

a soffitto

Cablaggio

Il prodotto è predisposto per il cablaggio passante tramite apposite morsettiere contenute all'interno del profilo di alluminio. Il sistema è predisposto per realizzare accensioni distinte di tre gruppi di apparecchi.

Note

Accessori disponibili: testate di chiusura, accessori vari di installazione e di composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

