


Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

Produktkonfiguration: QU50

QU50: Ø 234 mm - Warm White - DALI



Produktcode

QU50: Ø 234 mm - Warm White - DALI

Beschreibung

Rundleuchte für Deckeninstallation oder freischwebende Installation mithilfe separat zu bestellenden Zubehörs. Leuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Kunststoffreflektor mit kratzfester Schutzschicht. Leuchte mit passiver Wärmeableitung. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Warm White 3000K bestückt. Lichtausgabe Allgemeinbeleuchtung.

Installation

Decken- oder freischwebende Installation mittels separat zu bestellenden Zubehörs.

Farben

Weiß/Refll: Alu (39) | Schwarz/Refll: Alu (40)

Gewicht (Kg)

1.76

Montage

Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	3960	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	36.7	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	4400	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	32	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	107.9	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90°	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
[lm]:		Control:	DALI-2
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 90 (L.O.R.) [%]:			
CRI (minimum):	90		


Polardiagramm



Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	73	66	62	58	65	61	61	57	63
1.0	78	72	68	65	71	67	67	63	70
1.5	85	80	77	74	79	76	75	72	80
2.0	88	85	83	80	84	82	80	77	86
2.5	90	88	86	84	87	85	84	80	89
3.0	92	90	88	87	88	87	86	83	92
4.0	93	92	90	89	90	89	88	85	94
5.0	94	93	92	91	91	90	89	86	95

Söller-Diagramm



UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 4400 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	21.5	22.3	21.8	22.0	22.8	21.5	22.3	21.8	22.0	22.8
	3H	21.4	22.1	21.7	22.4	22.7	21.4	22.1	21.8	22.4	22.7
	4H	21.3	22.0	21.6	22.3	22.6	21.4	22.0	21.7	22.3	22.6
	6H	21.2	21.8	21.6	22.2	22.5	21.3	21.9	21.6	22.2	22.5
	8H	21.2	21.8	21.6	22.1	22.5	21.2	21.8	21.6	22.2	22.5
	12H	21.2	21.7	21.5	22.1	22.4	21.2	21.8	21.6	22.1	22.5
4H	2H	21.4	22.0	21.7	22.3	22.6	21.3	22.0	21.6	22.3	22.6
	3H	21.2	21.8	21.6	22.1	22.5	21.2	21.8	21.6	22.1	22.5
	4H	21.1	21.6	21.5	22.0	22.4	21.1	21.6	21.5	22.0	22.4
	6H	21.0	21.5	21.5	21.9	22.3	21.0	21.5	21.5	21.9	22.3
	8H	21.0	21.4	21.4	21.8	22.2	21.0	21.4	21.4	21.8	22.2
	12H	20.9	21.3	21.4	21.7	22.2	20.9	21.3	21.4	21.7	22.2
8H	4H	21.0	21.4	21.4	21.8	22.2	21.0	21.4	21.4	21.8	22.2
	6H	20.9	21.2	21.4	21.7	22.1	20.9	21.2	21.4	21.7	22.1
	8H	20.9	21.1	21.3	21.6	22.1	20.9	21.1	21.3	21.6	22.1
	12H	20.8	21.0	21.3	21.5	22.0	20.8	21.0	21.3	21.5	22.0
12H	4H	20.9	21.3	21.4	21.7	22.2	20.9	21.3	21.4	21.7	22.2
	6H	20.9	21.1	21.3	21.6	22.1	20.9	21.1	21.3	21.6	22.1
	8H	20.8	21.0	21.3	21.5	22.0	20.8	21.0	21.3	21.5	22.0
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H					1.6 / -5.3				
		1.5H					3.4 / -13.7				
		2.0H					5.4 / -22.1				