

Flangia intermedia attacco 120 mm

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2023



Codice accessorio

B460: Flangia intermedia attacco 120 mm

Descrizione tecnica

Flangia per applicazione ad altezza intermedia su palo cilindrico di diametro 120 mm. L'attacco è in alluminio colato in conchiglia, trattate con processo di fosfocromatazione. Il vano ottico è fissato alla flangia intermedia tramite due viti di serraggio; inoltre due grani di sicurezza ne facilitano il montaggio. Questo sistema di giunzione permette la regolazione dell'inclinazione del gruppo ottico rispetto al manto stradale di $\pm 15^\circ$. Le due flangie, accoppiate tra loro, si fissano al palo; dadi e viterie M10 in acciaio inox ne garantiscono l'installazione. Su ogni flangia sono presenti sedi esagonali per l'antirrotazione dei dadi e grani in acciaio inox, impedendo in questo modo la rotazione del prodotto. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox.

Installazione


La flangia è installabile su palo da 120 mm. L'installazione può essere effettuata a qualsiasi altezza.

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

Peso (Kg)

1.83



Cablaggio

La flangia garantisce il passaggio dei cavi di alimentazione in assoluta sicurezza e ne permette l'utilizzo su pali esistenti con diametro di 120 mm.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

