


Última actualización de la información: Diciembre 2024

Configuraciones productos: BT52
BT52: Linealuce




Código producto
BT52: Linealuce

Colores
Gris (15)

Montaje
empotrable en la pared|empotrable en el techo|empotrable en el suelo


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1494	Life time (vida útil) LED 2:	50,000h - L80 - B20 (Ta 40°C)
W de sistema:	37.9	Voltaje [Vin]:	48
Im de la fuente:	2720	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	36	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	39.4	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Temperatura de color [K]:	RGBW	Control:	DMX-RDM
Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)		

Polar



Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.3	0.6	1	3	7	10	7	4	2	0.7	0.4			
2	1	3	5	10	17	22	18	11	6	3	2			
	2	4	7	14	23	29	24	15	8	5	3			
1	3	5	8	14	23	29	24	16	9	5	3			
	3	5	9	14	20	25	21	15	9	6	3			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							