


Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

**Configuration du produit: S980**

S980: 27 saillie Full Remote - Neutral White - 48Vdc - L=329mm - Optique Elliptique

**Référence produit**

S980: 27 saillie Full Remote - Neutral White - 48Vdc - L=329mm - Optique Elliptique

**Description technique**

Appareil linéaire pour éclairage à lumière directe, conçu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED monochromes. Le produit peut être installé avec des paires de bras, patères pour application sur plafond/dans le sol/en applique, piquet, tiges et filin de suspension (à commander séparément). Corps en aluminium extrudé, avec embouts en aluminium moulé sous pression, comprenant les joints en silicone et soumis à un prétraitement multi-phases consistant principalement au dégraissage, au traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et à l'étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape suivante de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150° apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Groupe optique fermé en partie supérieure par un verre transparent de 3 mm d'épaisseur fixé avec du silicone. Équipé d'un circuit multi-LED de puissance couleur Neutral White. La carte de contrôle 48 Vdc (version DMX et version DALI disponibles) et l'alimentation sont à acheter séparément. Équipé d'un connecteur à bague filetée IP68. Le produit présente un cache de fermeture (protégé des rayons UV) pour la couverture des câbles afin de les protéger de la saleté et des rayons UV. Système optique Opti Beam Lens à optique Elliptique. Toutes les vis extérieures sont en acier inoxydable A2.

**Installation**

Pour l'installation, des accessoires à acheter séparément sont disponibles : bras pour installation murale à des hauteurs inférieures à 3 m, bras pour installation murale à des hauteurs supérieures à 3 m, patères pour installation au plafond ou en surface, piquets, tiges et filins de suspension.

**Coloris**

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

**Poids (Kg)**

0.42

**Montage**

applique sur bras|applique murale|en saillie au plafond

**Câblage**

En applique, sur mur, sur piquet et en suspension.

**Remarque**

La carte de contrôle et l'alimentation sont déportées et doivent être achetées séparément.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")



IK06

IP66

**Données techniques**

|                                                       |           |                                          |                                |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Im du système:                                        | 342       | MacAdam Step:                            | 3                              |
| W du système:                                         | 3.9       | Durée de vie LED 1:                      | 100,000h - L85 - B10 (Ta 25°C) |
| Im source:                                            | 590       | Durée de vie LED 2:                      | 100,000h - L85 - B10 (Ta 40°C) |
| W source:                                             | 3         | Voltage [V]:                             | 48                             |
| Efficacité lumineuse (Im/W, 87.7 valeurs du système): |           | Code Lampe:                              | LED                            |
| Im en mode secours:                                   | -         | Nombre de lampes par groupe optique:     | 1                              |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:       | 0         | Code ZVEI:                               | LED                            |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                      | 58        | Nombre de groupes optiques:              | 1                              |
| Angle d'ouverture [°]:                                | 22° / 60° | Plage de température ambiante opérative: | De -30°C à 50°C.               |
| IRC (minimum):                                        | 80        | LED Courant [mA]:                        | 40                             |
| Température de couleur [K]:                           | 4000      | Control:                                 | PWM                            |

**Polaire**

| Imax=650 cd |     | C85-265 |     | Lux  |  |
|-------------|-----|---------|-----|------|--|
| h           | d1  | d2      | Em  | Emax |  |
| 2           | 0.8 | 2.3     | 117 | 163  |  |
| 4           | 1.6 | 4.6     | 29  | 41   |  |
| 6           | 2.4 | 6.9     | 13  | 18   |  |
| 8           | 3.2 | 9.2     | 7   | 10   |  |

# Isolux

