

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

**Produktkonfiguration: P675**

P675: Projektor – Warm White dimmbar DALI – Medium-Optik



**Produktcode**

P675: Projektor – Warm White dimmbar DALI – Medium-Optik **Warnung! Code eingestellt**

**Beschreibung**

Schwenkbarer Strahler mit Adapter zur Installation an einer DALI-Schiene für Bestückung mit Chip-on-Board-LED in der Farbe Warm White (3000 K). Vorschaltgerät DALI in Schienenbox untergebracht. Das Gerät besteht aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast. OPTIBEAM-Reflektor aus Reinstaluminium mit hoher Leuchtkraft und gleichmäßigem Lichtstrahl in Medium-Optik. Neigung um 90° auf horizontaler Ebene und Drehung um 360° um die vertikale Achse, mit mechanischer Blockier Vorrichtung. Passive Wärmeableitung. Möglichkeit der Installation des Refraktors zur elliptischen Lichtverteilung, als Zubehör bestellbar.

**Installation**

Das Gerät lässt sich an DALI oder einem passenden Kanal mit integrierter Stromschiene installieren.

**Farben**

Weiß (01) | Schwarz (04)

**Gewicht (Kg)**

1.12


**Montage**

Dreiphasenstromschienensystem|Deckenanbauleuchte

**Verkabelung**

Inklusive DALI-Bauteilen in Schienenbox integriert.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

Im System:	2190	CRI:	90
W System:	28.3	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	3000	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	25	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	77.4	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebenen Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 73 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	20°	Control:	DALI

**Polardiagramm**

