Vorschaltgerät mit Gleichstrom DALI mit Ausgangskabel IP68 24W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 500mA Abmessungen. 180x90x68

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2023

Zubehörcode
X215: Vorschaltgerät mit Gleichstrom DALI mit Ausgangskabel IP68 24W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 500mA Abmessungen. 180x90x68

Beschreibung
Elektronisches Vorschaltgerät 24W (0÷24W), 500mA, DALI, IP68, mit hochbeständiger Thermoplast-Box und Austrittskabeln. Vin=100÷264Vac, 50÷60Hz Vout=47Vdc (SELV), Iout=500mA

Farben	Gewicht (Kg)	Abmessungen (mm) (*)
Neutral (00)	0.77	170x90x70

* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

Verkabelung
Die Anschlüsse an den vorgesehenen Klemmleisten vornehmen.

Anmekungen
Überspannungsschutz : 4KV Common-Mode, Differential-Modus 3,5kV

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

Technische Daten

Frequenz [Hz]:	50/60
Strom Iout [mA]:	500
Einschaltstrom:	5 A / 50 µs

maximale Anzahl LED-Treiber pro Sicherungsautomat:	B10A: 31 Versorgungseinheit B16A: 50 Versorgungseinheit C10A: 52 Versorgungseinheit C16A: 85 Versorgungseinheit
Minimaler Dimmwert %:	1
Überspannungsschutz:	4kV Gleichtaktspannung und 3kV Gegentaktspannung