


Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: 582A
582A: Proyector SIPARIO Ø122 - CASAMBI - WideFlood - OBLens -



Código producto
582A: Proyector SIPARIO Ø122 - CASAMBI - WideFlood - OBLens -

Descripción
Proyector orientable Ø122 con adaptador para instalación en base o riel de tensión de red. Lámpara led con tecnología C.o.B (Chip on Board) de alto rendimiento cromático -CRI97- tono 4000K.
Cuerpo de aluminio fundido a presión con tapón trasero y anillo frontal de material termoplástico (Mass-Balance). El producto permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical con bloqueo mecánico y una inclinación de 90° con respecto a la superficie horizontal. Disipación pasiva del calor.
Sistema óptico OptiBeam Lens con óptica Wideflood.
Cuerpo con grupo de alimentación regulable con protocolo Casambi situado dentro del adaptador de riel del producto. Los componentes utilizados permiten controlar las luminarias desde la aplicación y los componentes del sistema Casambi, para habilitar las funciones de encendido-apagado, regulación, activación de escenarios y el funcionamiento de varias luminarias en una red mesh Casambi. Frecuencia Bluetooth 2.4 GHz. La aplicación está disponible en Apple Store y Google Play Store. Beacon integrado y activable mediante aplicación (iBeacon) que habilita las funciones inteligentes para aplicaciones de terceros y Push Notification Jiminy.
Proyector con sistema Push&Go diseñado para facilitar y agilizar de manera segura el acoplamiento entre el producto y el accesorio óptico. La desconexión mecánica permite desenganchar el accesorio sin riesgo de que se caiga. Posibilidad de utilizar hasta tres accesorios internos y uno externo al mismo tiempo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación
Base o riel de tensión de red.

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01) Negro opaco (V0)	1.82

Montaje
riel trifásico


Notas
Distancia máxima entre dos luminarias 8 m
La distancia máxima depende de la presencia de obstáculos físicos como, por ejemplo, paredes o paneles de metal y de la distribución del sistema.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos			
Im de sistema:	2258	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	29.8	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	3010	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	26	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	75.8	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Corriente de entrada:	20 A / 25 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 34 Luminarias B16A: 55 Luminarias C10A: 57 Luminarias C16A: 93 Luminarias
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	46°	% mínimo de dimerización:	1
CRI (mínimo):	97	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	4000	Control:	Casambi
MacAdam Step:	2		

Polar



Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	66	62	59	57	61	59	58	56	74
1.0	69	66	63	61	65	62	62	59	79
1.5	73	70	68	67	70	68	67	65	86
2.0	76	74	72	71	73	71	70	68	91
2.5	77	76	74	73	75	73	73	70	94
3.0	78	77	76	75	76	75	74	72	96
4.0	79	78	78	77	77	77	75	73	98
5.0	80	79	79	78	78	77	76	74	99

Curva límite de luminancia




Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 3010 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	18.1	18.7	18.3	18.9	19.2	17.8	18.4	18.0	18.6	18.9
	3H	17.9	18.5	18.3	18.8	19.0	17.6	18.2	18.0	18.5	18.8
	4H	17.9	18.4	18.2	18.7	19.0	17.6	18.1	17.9	18.4	18.7
	6H	17.8	18.3	18.1	18.6	18.9	17.5	18.0	17.9	18.3	18.6
	8H	17.8	18.2	18.1	18.5	18.9	17.5	17.9	17.8	18.3	18.6
	12H	17.7	18.2	18.1	18.5	18.8	17.4	17.9	17.8	18.2	18.6
4H	2H	17.9	18.4	18.2	18.7	19.0	17.6	18.1	17.9	18.4	18.7
	3H	17.7	18.2	18.1	18.5	18.9	17.5	17.9	17.8	18.2	18.6
	4H	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8	17.4	17.8	17.8	18.1	18.5
	6H	17.6	17.9	18.0	18.3	18.7	17.3	17.6	17.7	18.0	18.4
	8H	17.5	17.8	18.0	18.3	18.7	17.2	17.5	17.7	18.0	18.4
	12H	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	17.2	17.5	17.6	17.9	18.4
8H	4H	17.5	17.8	18.0	18.3	18.7	17.2	17.5	17.7	18.0	18.4
	6H	17.4	17.7	17.9	18.1	18.6	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3
	8H	17.4	17.6	17.9	18.1	18.6	17.1	17.3	17.6	17.8	18.3
	12H	17.3	17.5	17.8	18.0	18.5	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2
12H	4H	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	17.2	17.5	17.6	17.9	18.4
	6H	17.4	17.6	17.9	18.1	18.6	17.1	17.3	17.6	17.8	18.3
	8H	17.3	17.5	17.8	18.0	18.5	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.2 / -9.7					3.9 / -9.6				
	1.5H	6.9 / -12.0					6.6 / -12.0				
	2.0H	8.9 / -13.9					8.6 / -14.3				