


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

Configurazione di prodotto: 3908

3908: Incasso completo di cablaggio elettronico dimmerabile digitale (DALI) 26 W TC-DEL

**Codice prodotto**

3908: Incasso completo di cablaggio elettronico dimmerabile digitale (DALI) 26 W TC-DEL **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio ad incasso finalizzato all'impiego di lampade fluorescenti compatte. Vano ottico realizzato in materiale termoplastico autoestinguente. La piastra superiore, in acciaio verniciato, agisce come dissipatore di calore ottimizzando le prestazioni, garantendo rendimenti fino all'80%. Il vano ottico è conforme all'installazione nei locali pubblici ed in superfici costruite con materiali infiammabili. L'installazione degli apparecchi avviene mediante apposite molle di fissaggio che garantiscono un ottimale ancoraggio su controsoffitti con spessore da 1 a 25 mm. Box componenti pre-cablati con il corpo illuminante.

Installazione

Ad incasso su fori 212x212 mm.

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Cablaggio elettronico dimmerabile digitale (DALI). Occupa 1 indirizzo DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1476.0	Temperatura colore [K]:	2700
W di sistema:	28.0	Perdite dell'alimentatore	2.0
Im di sorgente:	1800	[W]:	
W di sorgente:	26	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	52.71	Codice lampada:	1801
Im in modalità emergenza:	-	Attacco:	G24q-3
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	82	Codice ZVEI:	TC-DEL
Angolo di apertura [°]:	108° / 75°	Numero di vani ottici:	1
Indice di resa cromatica:	86	Control:	DALI