iRoll 65

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2023

Produktkonfiguration: BA26+BZ02.65+L052
BA26: Modell Professional Wandleuchten down/light mit kleinem Korpus, starrer Optik und elektronischem Vorschaltgerät



Produktcode
BA26: Modell Professional Wandleuchten down/light mit kleinem Korpus, starrer Optik und elektronischem Vorschaltgerät **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung
Leuchtsystem für direktes Licht zur Verwendung mit 35-W-Entladungslampen vom Typ HIT, längsgerichtete asymmetrische starre Optik. Leuchtengehäuse, Wandanschlussdose und Rahmen aus Aluminiumlegierung, lackiert mittels Flüssigacryllack von hoher Witterungs- und UV-Beständigkeit; gehärtetes, transparentes Natrium-Kalzium-Abschlussglas mit einer Stärke von 4 mm, am Rahmen mit Silikon befestigt. Zwei lackierte Thermoplast-Abdeckungen für die Wandanschlussdose. Silikondichtungen im Inneren zur Gewährleistung der hermetischen Abdichtung. Halteseile aus Stahl zwischen dem unteren Rahmen und dem Leuchtengehäuse sowie dem Leuchtengehäuse und der Wandanschlussdose. Reflektoren aus Reinstaluminium (99,96 %). Verschiedene Zubehörteile erhältlich: Refraktor, Spill-Ring zum Blendungsschutz, Streuglas und Farbfilter. Alle verwendeten äußeren Schraubteile sind aus Edelstahl A2 gefertigt.

Installation
Wandmontage mit Up/Down-Light-Lichtausstrahlung.

Farben
Grau (15)

Montage
Wandarm|Wandanbauleuchte

Verkabelung
Doppelte Kabelverschraubung PG 13.5 aus Polyamid zur Durchgangsverdrahtung. Verbindung zwischen der Klemmleiste und der Versorgungseinheit mittels Kabeln mit Schnellanschlussklemmen. Versorgungseinheit mit elektronischem Vorschaltgerät.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

960°C IK07 IP65 CE pending

Technische Daten

Im System:	987.36
W System:	39.0
Im Lichtquelle:	3300
W Lichtquelle:	35
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	25.32
Im im Notlichtbetrieb:	-
abgegebener Lichtstrom bei/über einem Winkel von 90° [lm]:	0.0
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	30
Abstrahlwinkel [°]:	105° / 80°
CRI:	81

Farbtemperatur [K]:	3000
Verlustleistung Versorgungseinheit [W]:	4.0
Eingangsspannung [V]:	230
Lampencode:	L052
Fassungstype:	G8,5
Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
ZVEI-Code:	HIT-TC-CE
Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.