Ellipse

Design Luigi Massoni **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Octobre 2020

Configuration du produit: 7578+1829
7578: Version à une lampe Mât avec plafonnier 1x26 W TC-T h=1100 mm



Référence produit
7578: Version à une lampe Mât avec plafonnier 1x26 W TC-T h=1100 mm **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Appareil pour l'éclairage d'extérieur à installer sur mât, prévu pour l'emploi d'une lampe fluorescente compacte TC-T 26W. Il se constitue d'un écran diffuseur en verre moulé, monté sur un support réalisé en matière thermoplastique avec récupérateur de flux en tôle d'aluminium. L'accouplement entre l'écran et le support est assuré par un cadre extérieur en aluminium moulé sous pression serré au support par deux vis en acier. Le groupe optique est fixé au mât à l'aide d'un bras de raccordement en polycarbonate. Le mât est fabriqué en aluminium extrudé et est fermé au sommet par un embout en aluminium moulé sous pression, avec interposition d'un joint néoprène. L'application du mât au sol est réalisée par l'intermédiaire d'une plaque d'ancrage en aluminium. Visserie en acier inox.

Installation
Au sol, par l'intermédiaire d'une plaque d'ancrage en aluminium.

Coloris
Noir (04) | Gris (15)

Montage
ancré au sol

Câblage
Branchement direct à la tension de réseau 230 Volts.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

960°C IP54 pending

Données techniques

Im du système:	758	Température de couleur [K]:	2700
W du système:	28	Pertes de l'alimentation [W]:	2
Im source:	1800	Voltage [V]:	230
W source:	26	Code Lampe:	1829
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	27.1	Culot:	GX24d-3
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	141	Code ZVEI:	TC-T
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	42	Nombre de groupes optiques:	1
IRC:	85	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.

Polaire



Isolux