Filorail

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Febrero 2025

Código accesorio
PF72: Alimentador regulable DALI IP20 35 W - Vin= 220-240 Vca - Vout = 48 Vcc - Sólo para luminarias Libera y Linealuce

Descripción
Alimentador electrónico de tensión constante regulable DALI - 35 W Vout 48 V PWM. El producto está protegido contra cortocircuitos, sobrecorrientes y sobretemperaturas.

Instalación
Consultar la hoja de instrucciones de la luminaria para saber el número de luminarias que se pueden conectar. Con ranuras para fijación con tornillos. Para las instalaciones en exteriores, es obligatorio utilizar una caja de protección IP y se aconseja encarecidamente utilizar un accesorio SPD - Surge Protection Device (por ejemplo, el código JAL6 para sistemas de clase II y el código X495 para sistemas de clase I).

Colores	**Peso (Kg)**	**Dimensiones (mm) (*)**
Indefinido (00)	0.13	195x43x30

* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Equipo
Bornes de entrada y salida contrapuestos (sección de los cables de hasta 1.5 mm2). Aprietacables en el lado primario +DALI y aprietacables en el secundario.

Notas
También se puede controlar mediante switch-dim, como alternativa a DALI. Estándar: EN 62386-101 / 102 / 207 (including part 251, 252, 253), EN 50172 for use in central battery systems, EN 60598-2-22 suitable for emergency lighting installations.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

pending

Datos técnicos

Frequenza:	0/50/60
Corriente de entrada:	34 A / 160 µs
Número máximo de alimentadores por luminaria LED conectables por interruptor:	B10A: 17 Fuentes de alimentación B16A: 28 Fuentes de alimentación C10A: 29 Fuentes de alimentación C16A: 47 Fuentes de alimentación

Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Control:	DALI-2