iPlan

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024



Codice prodotto
N254: iplan - warm white - UGR<19 con L<1.500 cd/m2 per a=65° - DALI **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica
Apparecchio a incasso/plafone ad emissione diretta finalizzato all'impiego di sorgenti LED warm white 3000K ad alta resa cromatica. Profilo perimetrale in alluminio estruso anodizzato.Lo schermo diffusore microprismato, abbinato ad uno schermo interno e ad un film diffondente, consente un'ottimale diffusione della componente diretta della luce e un controllo della luminanza UGR<19 con L<1.500 cd/m2 per α≥65° ideale per ambienti dove sono presenti video terminali. i LED sono disposti nel perimetro e il driver DALI è alloggiato all'interno del prodotto.

Installazione
Ad incasso su controsoffitti in cartongesso (utilizzando cornice accessoria), su controsoffitti con orditura, su controsoffitti modulari (anche 625 x 625 mm tramite adattatore accessorio); Possibilità di installazione a plafone mediante kit da ordinare separatamente come accessorio

Colore
Alluminio (12)

Montaggio
sospeso a soffitto

Cablaggio
prodotto completo di componentistica elettronica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20 IP43 Sul prodotto visibile dopo l'installazione

Dati tecnici

lm di sistema:	5800 (*)	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	51 (*)	Temperatura colore [K]:	3000
lm di sorgente:	5800 (*)	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	51 (*)	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	69.98 (*)	Numero di vani ottici:	1
lm in modalità emergenza:	-	Control:	DALI
Angolo di apertura [°]:	94° (*)		