Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

Codice accessorio
X404: Alimentatore tensione costante non dimm. 240W - Vin = 220-240 VAC 50/60Hz Vout = 48 VDC - non adatto per apparecchi DALI Powerline

Descrizione tecnica
Alimentatore elettronico a tensione costante 48Vdc 240W. Completo di cavi uscenti L=300mm. Vin = 220-240 Vac 50/60Hz Vout = 48 Vdc (44,8÷51,2Vdc), Iout=2,5÷5A, SELV. Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni, protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovratemperatura. Temperatura di utilizzo: -40°C / +90°C.

- Per installazioni in esterno, inserire l'alimentatore in un box di protezione;
- il grado IP è demandato all'installatore con l'impiego di un box di protezione idoneo;
- la iGuzzini garantisce il grado IP66 con il box accessorio codice X653.

Installazione
Gli alimentatori sono completi di apposite fori e asole per il fissaggio tramite tasselli ancoranti o viti filettate.

Colore	Peso (Kg)	Dimensione (mm) (*)
Indefinito (00)	1.2	244x68x38

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Cablaggio
Per il collegamento elettrico l'alimentatore è completo di cavi uscenti L=300mm.

Note

Non adatto per apparecchi DALI Powerline

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Dati tecnici

Frequenza [Hz]:	47/63	Protezione alle sovratensioni:	4kV Modo comune e 2kV Modo differenziale
Corrente di spunto (in-rush):	75 A / 570 µs	Control:	On/off