

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

Configurazione di prodotto: QC35

QC35: Palco singolo Ø19 da superficie - medium - driver remoto

Codice prodotto

QC35: Palco singolo Ø19 da superficie - medium - driver remoto

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile miniaturizzato per installazione a superficie. Corpo proiettore con sistema di dissipazione e gruppo di rotazione realizzati in fusione di zama - piastrino di fissaggio in posa in acciaio sagomato - basetta di copertura a superficie in termoplastico con meccanismo di bloccaggio in acciaio inox. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di 360° e l'inclinazione di 90°. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo con lente ad alta definizione in materiale termoplastico. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata.

Installazione

Fissaggio del piastrino alla superficie di posa - accorpamento del gruppo proiettore con meccanismo di bloccaggio sulla basetta di copertura.

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

0.06

Montaggio

a parete/a soffitto

Cablaggio

Cavi in uscita per collegamenti alla linea di alimentazione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	121	CRI (minimo):	90
W di sistema:	2	Temperatura colore [K]:	2700
Im di sorgente:	180	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	2	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	60.3	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	24°	Corrente LED [mA]:	700

Polare

Imax=625 cd		Lux			
90°	180°	90°	h	d	Em Emax
			1	0.4	513 625
			2	0.9	128 156
			3	1.3	57 69
			4	1.7	32 39
$\alpha = 24^\circ$					