

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2024

Configurazione di prodotto: QP26

QP26: Proiettore Palco LV Ø 86 - Wall Washer

**Codice prodotto**

QP26: Proiettore Palco LV Ø 86 - Wall Washer

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile completo di adattatore per installazione su binario a bassa tensione 48V. Realizzato in alluminio pressofuso con sistema di dissipazione passiva. L'adattatore in materiale termoplastico include il driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni proiettore inserito sul binario. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di 360° e l'inclinazione di 90°. Riflettore in alluminio superpuro con tecnologia OPTI BEAM ad alta definizione. Schermo asimmetrico studiato per un'emissione omogenea sulla parete dall'alto verso il basso, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Sistema rapido di connessione elettrica e meccanica dell'adattatore sul binario senza bisogno di utensili.

Installazione

Fissaggio meccanico con adattatore su binario.

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

0.75

Montaggio

Binario basso voltaggio

Cablaggio

Driver LED DC/DC integrato nell'adattatore - connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente.


Note

Per ottimizzare l'illuminazione verticale consultare le distanze di installazione consigliate sul foglio istruzioni.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1312	Voltaggio [Vin]:	48
W di sistema:	21.9	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	3200	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	20	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	59.9	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Corrente LED [mA]:	590
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	41	% minima di dimmerazione:	5
CRI (minimo):	80	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Temperatura colore [K]:	4000	Modalità di dimmerazione:	CCR
MacAdam Step:	2	Control:	DALI
Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		

Polare

Imax=1284 cd C0-180 γ=29° Lux					
90°	180°	90°	h	d1	d2 Em Emax
			2	2.5	2.2 188 263
			4	5.1	4.4 47 66
			6	7.6	6.7 21 29
			8	10.2	8.9 12 16
α = 65° / 58°					

Isolux

