Tecnica Pro

Design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: P675
P675: poiettore - warmwhite dimmerabile DALI - ottica medium

Codice prodotto
P675: poiettore - warmwhite dimmerabile DALI - ottica medium **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica
Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario DALI per sorgente LED con tecnologia C.o.B. in tonalità di colore warm White (3000K). Alimentatore DALI alloggiato all'interno del box a binario. L'apparecchio è realizzato in alluminio pressofuso e materiale termoplastico. Riflettore OPTI BEAM in alluminio superpuro ad elevata efficienza luminosa e distribuzione omogenea ottica medium. Inclinazione di 90° sul piano orizzontale e rotazione di 360° attorno l'asse verticale, con blocco meccanico del puntamento. Dissipazione del calore passiva. Possibilità di installazione del rifrattore per distribuzione ellittica ordinabile come accessorio.

Installazione
L'apparecchio può essere installato su DALI o su apposito canale che integra a sua volta un binario elettrificato.



Colore	**Peso (Kg)**
Bianco (01) | Nero (04)	1.12

Montaggio
binario trifase|a soffitto

Cablaggio
prodotto completo di componentistica DALI integrata nel box a binario.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20 IP40 Vano ottico

Dati tecnici

Im di sistema:	2190	Indice di resa cromatica:	90
W di sistema:	28.3	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	3000	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	25	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	77.4	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	20°	Control:	DALI

Polare



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.7	1647	2016
4	1.4	412	504
6	2.1	183	224
8	2.8	103	126