

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

#### Configuration du produit: RU18+RU45+PT24

PT24: Plaque LED Neutral White - Up/Down - General Light HO - DALI - L=1196



#### Référence produit

PT24: Plaque LED Neutral White - Up/Down - General Light HO - DALI - L=1196

#### Description technique

Plaque LED Neutral White à émission directe (Down) et indirecte (Up). Version High Output (HO) pour profils Éclairage général à combiner à l'écran Opale (simple ou à support) à commander séparément. L'équipement optique et structurel du module permet d'obtenir de hautes valeurs de flux et d'efficacité du système. Produit fourni avec écran réfléchissant « Furukawa » pour encore plus d'efficacité. Système d'alimentation gradable DALI intégré à l'appareil. Dissipateur en aluminium extrudé et câbles électriques « Halogen Free ». Pour la lumière indirecte (Up), notre gamme comprend une plaque d'appui en aluminium extrudé peint coloris blanc pour une réflectance supérieure.

#### Installation

Insertion facilitée du module sur les profils avec système de blocage rapide.

#### Coloris

Blanc (01)

#### Poids (Kg)

1.3

#### Câblage

Raccordement par borniers à attache rapide pour branchement simplifié entre les modules consécutifs. Alimentation intégrée gradable DALI.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



#### Données techniques

Im du système:	4972.5	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	40.0	MacAdam Step:	3
Im source:	6630	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W source:	36	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	124.31	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	2010.38	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Control:	DALI-2
IRC:	90		