



Dernière mise à jour des informations: Septembre 2024

**Référence produit**

MXK5: Profilé linéaire périmétral pour Ledstrip Top - L=2000

Description technique

Profil rigide en aluminium spécifique pour effets d'éclairage périphérique. Idéal pour les niches linéaires lumineuses (éclairage en corniche) sur le pourtour de l'espace d'application. Combiné à des panneaux de « placoplâtre » il permet d'obtenir des lignes d'éclairage rasantes, ou directes entre mur et plafond ou à proximité du sol. Le profil est configuré de manière à obtenir des lignes à ras du plafond sans bordures (après enduisage et finition), sans voir la bande à l'intérieur de la niche (angle de cut-off 45°). Le profil permet d'appliquer toutes les Bandes LED monochromes à LED à émission frontale, disponibles en versions standard (avec adhésif) ou tubes (avec gaine extérieure). Écrans diffuseur accessoire en deux finitions : opale et translucide.

Installation

Cove-lighting lineare perimetrale a soffitto per luce radente sulla parete - cove-lighting lineare a soffitto per luce diretta sulla parete o luce radente sul soffitto - cove-lighting lineare perimetrale a parete per luce radente sulla parete in prossimità del pavimento.

Fissaggio del profilo a soffitto/parete con viti (non incluse); i pannelli abbinati al profilo (consigliati sp. 12,5 mm) dovranno essere fissati tramite apposite strutture: il profilo non ha funzioni portanti. Testate di chiusura accessorie (cod. MXL5 - kit 2 x 5 pcs).

Coloris

Indéfini (00)

Poids (Kg)

0.71

Montage

encastré au plafond | en saillie au plafond

Câblage

Consulter avec attention la notice de la Ledstrip

Remarque

La composition de la commande et la configuration de la file continue peuvent être obtenues à partir du catalogue. Les cartes, les câblages, les sets de têtes et accessoires de fixation doivent être commandés à part.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

850°C