


Última actualización de la información: Mayo 2025

**Configuraciones productos: 373A**  
373A: Proyector SIPARIO Ø86 - CASAMBI - Medium - OBLens -



**Código producto**  
373A: Proyector SIPARIO Ø86 - CASAMBI - Medium - OBLens -

**Descripción**  
Proyector orientable Ø86 con adaptador para instalación en base o r il de tensi n de red. L mpara led con tecnolog a C.o.B (Chip on Board) de alto rendimiento crom tico -CRI97- tono 2700K.  
Cuerpo de aluminio fundido a presi n con tap n trasero y anillo frontal de material termopl stico (Mass-Balance). El producto permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical con bloqueo mec nico y una inclinaci n de 90  con respecto a la superficie horizontal. Disipaci n pasiva del calor.  
Sistema  ptico OptiBeam Lens con  ptica Medium.  
Cuerpo con grupo de alimentaci n regulable con protocolo Casambi situado dentro del adaptador de r il del producto. Los componentes utilizados permiten controlar las luminarias desde la aplicaci n y los componentes del sistema Casambi, para habilitar las funciones de encendido-apagado, regulaci n, activaci n de escenarios y el funcionamiento de varias luminarias en una red mesh Casambi. Frecuencia Bluetooth 2.4 GHz. La aplicaci n est  disponible en Apple Store y Google Play Store. Beacon integrado y activable mediante aplicaci n (iBeacon) que habilita las funciones inteligentes para aplicaciones de terceros y Push Notification Jiminy.  
Proyector con sistema Push&Go dise ado para facilitar y agilizar de manera segura el acoplamiento entre el producto y el accesorio  ptico. La desconexi n mec nica permite desenganchar el accesorio sin riesgo de que se caiga. Posibilidad de utilizar hasta tres accesorios internos y uno externo al mismo tiempo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360  respecto al eje longitudinal del proyector.

**Instalaci n**  
Base o r il de tensi n de red.

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Colores</b>                 | <b>Peso (Kg)</b> |
| Blanco (01)   Negro opaco (V0) | 0.87             |

**Montaje**  
r il trif sico

**Notas**  
Distancia m xima entre dos luminarias 8 m  
La distancia m xima depende de la presencia de obst culos f sicos como, por ejemplo, paredes o paneles de metal y de la distribuci n del sistema.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



| Datos t cnicos                                              |      |                                                         |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im de sistema:                                              | 1345 | Life time (vida  til) LED 1:                            | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25 C)                                                           |
| W de sistema:                                               | 18.1 | C digo de l mpara:                                      | LED                                                                                       |
| Im de la fuente:                                            | 1620 | N mero de l mparas por grupo  ptico:                    | 1                                                                                         |
| W de la fuente:                                             | 16   | C digo ZVEI:                                            | LED                                                                                       |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 74.3 | N mero de grupos  pticos:                               | 1                                                                                         |
| Im en modo emergencia:                                      | -    | Factor de potencia:                                     | Ver Hoja de instrucciones                                                                 |
| Flujo total de emisi n en un  ngulo de 90  o superior [Lm]: | 0    | Corriente de entrada:                                   | 20 A / -  s                                                                               |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 83   | N mero m ximo de luminarias por interruptor autom tico: | B10A: 50 Luminarias<br>B16A: 80 Luminarias<br>C10A: 83 Luminarias<br>C16A: 136 Luminarias |
|  ngulo de apertura del haz de luz [ ]:                      | 14   | % m nimo de dimerizaci n:                               | 1                                                                                         |
| CRI (m nimo):                                               | 97   | Protecci n al sobrevoltaje:                             | 2kV Modo com n y 1kV Modo diferencial                                                     |
| Temperatura de color [K]:                                   | 2700 | Control:                                                | Casambi                                                                                   |
| MacAdam Step:                                               | 2    |                                                         |                                                                                           |

Polar

