


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: 4872+1639
4872: Proyector con transformador electrónico regulable 75 W QR 111



Código producto
4872: Proyector con transformador electrónico regulable 75 W QR 111 **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Proyector con adaptador realizado en aluminio fundición a presión y material termoplástico. El aparato puede girar 340° sobre el eje vertical e inclinarse +/- 100° respecto al plano horizontal. Los movimientos de rotación e inclinación pueden bloquearse mecánicamente para garantizar el enfoque de la emisión luminosa (incluso durante las operaciones de mantenimiento). IP40 en el cuerpo óptico con el uso de accesorios.

Instalación
Instalación en raíl electrificado o en el techo/pared con una base especial suministrada a parte.

Colores
Blanco (01) | Gris/Negro (74)

Montaje
raíl trifásico

Equipo
Con transformador electrónico regulable para lámparas halógenas de 75W 12V en el interior de la luminaria.

Notas
El producto se vuelve IP 40 utilizando cristales accesorios. Para la fotometría del aparato se hace referencia a las características fotométricas de las fuentes luminosas que utiliza.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos			
Im de sistema:	796	CRI (mínimo):	100
W de sistema:	82	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	796	Intensidad máxima de la lámpara [cd]:	1700
W de la fuente:	75	Voltaje [Vin]:	12
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	9.7	Código de lámpara:	1639
Im en modo emergencia:	-	Enchufe:	G53
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Código ZVEI:	QR 111
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	42°	Número de grupos ópticos:	1

