

Última actualización de la información: Octubre 2023

Configuraciones productos: MN35

MN35: Proyector cuerpo medio - LED Warm white - alimentador electrónico y dimmer - óptica flood



Código producto

MN35: Proyector cuerpo medio - LED Warm white - alimentador electrónico y dimmer - óptica flood **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Proyector orientable con adaptador para instalación sobre rail de tensión de red para lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en color warm white. Óptica medium. Alimentador electrónico dimerizable. La luminaria está realizada en aluminio fundido y material termoplástico, permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Consta de bloqueos mecánicos del enfoque y escalas graduadas para ambos movimientos que se fijan actuando con una misma herramienta sobre dos tornillos, uno situado en el lateral de la varilla y otro sobre el adaptador de rail. Proyector con anillo porta accesorios que puede contener un accesorio plano. Asimismo, se puede aplicar otro componente externo a elegir entre difusor asimétrico, difusor antideslumbramiento y aletas direccionales. Todos los accesorios externos pueden girar 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación

De rail electrificado

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15)


Montaje

raíl trifásico

Equipo

Componentes electrónicos dentro de la luminaria

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

lm de sistema:	1894.6	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	43	MacAdam Step:	3
lm de la fuente:	2600	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	38	Pérdidas del transformador	5
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	44.1	[W]:	
lm en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Código ZVEI:	LED
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	28°	Número de grupos ópticos:	1
CRI:	90	Control:	Completo di dimmer

Polar

