


Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2023

**Produktkonfiguration: BA31+BZ02.65+L052**

BA31: Modell Professional Wandleuchten up/down light mit kleinem Korpus, starrer Optik und elektronischem Vorschaltgerät (ES/AL)



**Produktcode**

BA31: Modell Professional Wandleuchten up/down light mit kleinem Korpus, starrer Optik und elektronischem Vorschaltgerät (ES/AL)

**Warnung! Code eingestellt**

**Beschreibung**

Leuchtsystem für direktes und indirektes Licht zum Betrieb mit 35-W-Entladungslampen HIT mit starrer Optik, Spot-Effekt (Up) und asymmetrischer Längsoptik (Down). Leuchtgehäuse, Wandanschlussdose, Arm und Rahmen aus Aluminiumlegierung, lackiert mittels Flüssigacryllack von hoher Witterungs- und UV-Beständigkeit; gehärtetes, transparentes Natrium-Kalzium-Abschlussglas mit einer Stärke von 4 mm, am Rahmen mit Silikon befestigt. Silikondichtungen im Inneren zur Gewährleistung der hermetischen Abdichtung. Halteseile aus Stahl zwischen dem unteren Rahmen und dem Leuchtgehäuse. Befestigung des oberen Rahmens am Leuchtgehäuse mit drei unverlierbaren Schrauben aus Edelstahl. Reflektoren aus Reinstaluminium (99,96 %). Verschiedene Zubehörteile erhältlich: Refraktor, Spill-Ring zum Blendungsschutz, Streuglas und Farbfilter. Alle verwendeten äußeren Schraubteile sind aus Edelstahl A2 gefertigt.

**Installation**

Wandmontage mit Up/Down-Light-Lichtausstrahlung.

**Farben**

Grau (15)

**Montage**

Wandarm|Wandanbauleuchte

**Verkabelung**

Doppelte Kabelverschraubung PG 13.5 aus Polyamid zur Durchgangsverdrahtung. Verbindung zwischen der Klemmleiste und der Versorgungseinheit mittels Kabeln mit Schnellanschlussklemmen. Versorgungseinheit mit elektronischem Vorschaltgerät.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

Im System:	927.63	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	39.0	Verlustleistung	4.0
Im Lichtquelle:	3300	Versorgungseinheit [W]:	
W Lichtquelle:	35	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	23.79	Lampencode:	L052
Im im Notlichtbetrieb:	-	Fassungstype:	G8,5
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	25.6	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 28 (L.O.R.) [%]:		ZVEI-Code:	HIT-TC-CE
CRI:	81	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.