


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2023

Configurazione di prodotto: M934

M934: corpo piccoloapplicazione frame LED neutral white spot



Codice prodotto

M934: corpo piccoloapplicazione frame LED neutral white spot **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio ad incasso rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED 1X1,5W neutral white (4200°K) con ottica spot. Incasso con falda costituito da un unico corpo in pressofusione di alluminio. Composto nella parte superiore da un dissipatore termico che favorisce lo smaltimento di calore emesso dalla sorgente luminosa. Ottiche LED con unica lente in materiale termoplastico.

Installazione

Ad incasso tramite molle che consentono di avere una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 30 mm

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Montaggio

incasso a parete|incasso a soffitto

Cablaggio

Componentistica elettronica da ordinare separatamente

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	91	CRI (minimo):	75
W di sistema:	3.5	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	106	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
W di sorgente:	1.6	Perdite dell'alimentatore	1.9
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	26	[W]:	
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	86	Codice ZVEI:	LED
Angolo di apertura [°]:	12°	Numero di vani ottici:	1
		Corrente LED [mA]:	500

Polare

Imax=1635 cd		Lux			
90°	180°	h	d	Em	Emax
		1	0.2	1248	1635
		2	0.4	312	409
		3	0.6	139	182
		4	0.8	78	102
$\alpha = 12^\circ$					

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	77	73	70	68	72	70	69	67	78
1.0	80	77	74	72	76	74	73	70	82
1.5	85	82	80	78	81	79	78	76	88
2.0	87	85	84	82	84	83	82	79	93
2.5	89	87	86	85	86	85	84	82	95
3.0	90	89	88	87	87	87	86	83	97
4.0	91	90	90	89	89	88	87	85	99
5.0	92	91	91	90	90	89	88	86	100

Curva limite di luminanza

