

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025



Codice prodotto
QY68: Binario Superrail 48V (16A) Minimal - L 3000

Descrizione tecnica
Nuovo binario a bassa tensione 48V (16A) Superrail per applicazioni ad incasso senza cornice di battuta (versione minimal). Predisposto per alloggiamento degli elementi luminosi adatti a binari low voltage (per alcuni degli elementi luminosi è necessario ordinare separatamente un nuovo adattatore). Realizzato in alluminio estruso verniciato, include una serie di piastrini di montaggio progettati per consentire l'inserimento del profilo su controsoffitti con diversi spessori. Circuito integrato del converter DALI, progettato per interagire con il driver DC/DC incluso negli adattatori degli spot, permette di programmare singolarmente gli elementi luminosi inseriti nel binario. Per ottenere file continue sono disponibili giunti diretti ed angolari con codifica separata. Disponibile una guaina di chiusura da posizionare a filo-apertura del binario.

Installazione
Ad incasso a soffitto o a parete. Disponibili giunti diretto ed angolari (soffitto-soffitto / soffitto-parete).

Colore	Peso (Kg)
Bianco (01) Nero (04)	4,38

Montaggio
incasso a parete|incasso a soffitto

Cablaggio
Il converter DALI, predisposto per installazione remota, è disponibile con codifica separata. Per carichi massimi e modalità di cablaggio consultare il foglio istruzioni.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici			
Im di sistema:	-	Efficienza luminosa (lm/W, 0	
W di sistema:	-	dati di sistema):	
Im di sorgente:	-	Im in modalità emergenza:	-
W di sorgente:	-	Numero di vani ottici:	0

