


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: 120A

120A: Proiettore SIPARIO Ø73 - DALI - Spot - OBLens -

**Codice prodotto**

120A: Proiettore SIPARIO Ø73 - DALI - Spot - OBLens -

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile Ø73 con adattatore per installazione a basetta o binario tensione di rete. Sorgente Led con tecnologia C.O.B (Chip on board) ad alta resa cromatica -CRI90- tonalità 2700K.

Corpo realizzato in pressofusione di alluminio con tappo posteriore ed anello frontale in materiale termoplastico (Mass-Balance). Il prodotto permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale con blocco meccanico e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva.

Sistema ottico OptiBeam Lens con ottica Spot.

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI-2 integrato nel corpo illuminante.

Proiettore con sistema Push&Go progettato per facilitare e velocizzare in sicurezza l'accoppiamento tra prodotto e accessorio ottico.

La disconnessione meccanica permette lo sgancio dell'accessorio ma non la caduta. Possibilità di utilizzo in contemporanea di tre accessori interni ed uno esterno. Tutti gli accessori interni ed esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

Installazione

Basetta o binario tensione di rete.

Colore

Bianco (01) | Nero opaco (V0)

Peso (Kg)

0.65

Montaggio


binario trifase

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	808	CRI (minimo):	90
W di sistema:	12.9	Temperatura colore [K]:	2700
Im di sorgente:	940	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	10	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	62.7	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	86	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	9° / 10°	Control:	DALI-2

Polare

Imax=20441 cd		Lux			
		h	d	Em	Emax
		2	0.3	3941	5110
		4	0.6	985	1278
		6	0.9	438	568
		8	1.2	246	319
α=9° / 10°					