


Última actualización de la información: Septiembre 2020

Configuraciones productos: 2729+1695

2729: Cestello spot pequeño para raíl 4 cuerpos con transformador electrónico 4x50 W 12 V QR CBC 51



Código producto

2729: Cestello spot pequeño para raíl 4 cuerpos con transformador electrónico 4x50 W 12 V QR CBC 51 **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria multilámpara provista de sistema de fijación para aplicación en raíl iGuzzini electrificado de tensión de red. Marco realizado completamente en aluminio extrusionado y trafilado. Orientabilidad $\pm 40^\circ$ respecto al eje vertical mediante soportes en aluminio fundición a presión, con posibilidad de bloqueo de la estructura mediante dispositivos de bloqueo mecánico con tornillos. Los grupos ópticos realizados en aluminio fundición a presión están dotados de articulaciones que permiten la inclinación de cada una de las fuentes de luz de $\pm 45^\circ$ respecto a los ejes vertical y horizontal. Los transformadores electrónicos están integrados en el interior del marco estructural y protegidos por cárteres de cierre en tecnopolímeros.

Instalación

La luminaria puede ser instalada en raíl iguzzini electrificado de tensión de la red mediante específicos sistemas de fijación.

Colores

Gris (15)

Montaje

raíl trifásico

Equipo

Mediante adaptador para raíl de tensión de red conectado al producto con cable negro tripolar. Los transformadores electrónicos customizados y regulables con tecnología IGBT disponen de los siguientes sistemas de seguridad: protección térmica / soft start / protección contra corto circuito en salida / protección en vacío (sin carga) / protección contra sobrecarga / tensión de salida estabilizada al variar la potencia.

Notas

Para la fotometría de la luminaria se hace referencia a las características fotométricas individuales de las fuentes luminosas que utiliza.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	3328.0	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	220.0	Intensidad máxima de la lámpara [cd]:	13000
Im de la fuente:	832	Pérdidas del transformador [W]:	5.0
W de la fuente:	50	Voltaje [Vin]:	12
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	15.13	Código de lámpara:	1695
Im en modo emergencia:	-	Enchufe:	GU5,3
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Código ZVEI:	QR-CBC 51
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	10°	Número de grupos ópticos:	4
CRI:	100	Longitud de onda [nm]:	